

Artikel-Bezeichnung:

**RewoMech®**

Artikel-Nr.:

**640**



## Technische Daten

|                                         |                  |             |                                                         |        |                   |
|-----------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| Farbe:                                  | Schwarz-grau     | Material:   | Kunstleder, Elasthan                                    | Länge: | 225-260 mm ± 10   |
| Schichtstärke:<br>(mm)                  | 0,70<br>+/- 0,10 | Ausführung: | HS mit Klettverschluss,<br>Kunst-Leder in der Innenhand |        |                   |
| Verpackungseinheit: 100 Paar pro Karton |                  |             |                                                         | Größe: | 07 08 09 10 11 12 |

## Physikalische Messdaten

|                                                    |   |                                                                                   |                                    |                         |  |
|----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| Mechanischer Schutz: <b>KAT II</b><br>gemäß EN 388 |   |  |                                    |                         |  |
| Abriebfestigkeit                                   | : | <b>2</b>                                                                          | Kälteflexibilität                  | mittel (max. ca. -20°C) |  |
| Schnittfestigkeit                                  | : | <b>1</b>                                                                          | Temperaturbeständigkeit            | gut (max. ca. 130°C)    |  |
| Weiterreißfestigkeit                               | : | <b>2</b>                                                                          | Ozonbeständigkeit                  | Hoch                    |  |
| Stichfestigkeit                                    | : | <b>1</b>                                                                          | Beständigkeit gegen<br>Sonnenlicht | Sehr gut                |  |
| Fingerbeweglichkeit (gemäß<br>EN420)               | : | <b>5</b>                                                                          |                                    |                         |  |

## Beschreibung

Extrem widerstandfähiges Kunst-Leder bietet guten Schutz bei mechanischen Arbeiten. Gleichzeitig gibt der RewoMech dem Anwender eine hohe Griffbarkeit auch bei nassen Teilen. Der Rücken ist aus leichtem Spandexmaterial für perfekten Sitz. Der Handschuh ist atmungsaktiv und stellt die Alternative zum herkömmlichen Lederhandschuh dar. Seine Passform ermöglicht langes und ermüdungsfreies Arbeiten. Seine Feinfühligkeit erlaubt auch Arbeiten mit filigranen Gegenständen. Die Stulpe ist mit einem Klettverschluss versehen.

## Einsatzgebiete

|                     |                                                    |  |
|---------------------|----------------------------------------------------|--|
| - Maschinenbau      | - Automobilindustrie                               |  |
| - Baustoffindustrie | -Landwirtschaft, Kunststoff- und Blechverarbeitung |  |

|                                                          |                                                |                 |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KCL GmbH</b><br>Am Kreuzacker 9<br>D-36124 Eichenzell | Tel : +49 6659/87-300<br>Fax : +49 6659/87-155 | Version : 07/08 | Die CE Markierung des Handschuhs bestätigt dass der Handschuh mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG übereinstimmt. |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|