

MonoLight LED Blink/Dauerlicht, rundum gelb, WL8**111606-1/ -51****Elektrische Daten**

Betriebsspannung	6	Volt
Maximaler Spitzenstrom	0,06	Ampere
Mittlere Stromaufnahme Tag	500μ	Ampere
Mittler Stromaufnahme Nacht	0,06	Ampere
Blitz-/ Blinkfrequenz	60-70	Bl./Minute
Einschaltzeit	300 (± 25)	ms
Einsatzzeiten (¹) mit:		
1 Batterie Premium 800	700	Std. (B)
	210	Std. (D)
1 Batterie Konstant 45	2450	Std. (B)
	820	Std. (D)
Dämmerungsschalter	Ja	
Automatische Tag-/ Nachtanpassung	Nein	

Lichttechnische Daten

Optik	Rundumlicht 360°	
Lichtfarbe	gelb	
Leuchtmittel	4x LED, gelb	
Lichtaustritt horizontal	360	Grad
Lichtaustritt vertikal	10	Grad
Lichtstärke – cd. Maximal, nach TL-Warnleuchten 90	4	cd

Spezifikationen

Schutzart	IP 34	
Befestigungsart	Halter	
Gewicht ohne Energiequelle	0,61	kg
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	110x280x130	mm
Betriebstemperatur	-25 bis +65	°C

Stand: 23.03.2022

Legende: **(B):** Blinklicht - **(D):** Dauerlicht - **(¹):** unter Laborbedingungen

MonoLight LED, flashing/steady light, all-round lens	111606-1/ -51
---	----------------------

Electrical Data

Operating voltage	6	Volt
Peak current	0,06	Ampere
Average power input day	500μ	Ampere
Average power input night	0,06	Ampere
Flashing rate	60-70	fl./minute
On-time	300 (± 25)	ms
Operating time (¹) with:		
1 battery Premium 800	700	hrs. (F)
	210	hrs. (S)
1 battery Konstant 45	2450	hrs. (F)
	820	hrs. (S)
Solar switch	Yes	
Automatic day/night adaptation	No	

Photometric Data

Optic	All-round lens 360°	
Light colour	amber	
Light source	4x LED, amber	
Light emission horizontal	360	degrees
Light emission vertical	10	degrees
Max.light intensity, according to TL-Warnleuchten 90	4	cd

Specifications

Protection class	IP 34	
Mounting method	bracket	
Weight without energy source	0,61	kg
Dimensions (length x width x height)	110x280x130	mm
Operating temperature	-25 to +65	°C

Date: 23.03.2022

Legend: (F): flashing light - (S): steady light - (¹): at laboratory conditions