

# Türwächter nachleuchtend folieren



Legen Sie den Türwächter auf einen sauberen und festen Untergrund und bekleben Sie ihn vor dem Zusammensetzen der einzelnen Teile.



Achten Sie darauf, dass der Türwächter sauber, trocken, staub- und fettfrei ist. Im Bedarfsfall kann die Oberfläche mit Spiritus oder reinem Alkohol gereinigt werden.



Das 5-teilige Set ist wie folgt aufgebaut: 1 (je nach Drehrichtung) ist für die Front, 2 ist für die linke, 3 für die rechte Seite und 4 wird auf der Oberseite angebracht.



Bestimmen Sie im Vorhinein die gewünschte Drehrichtung im montierten Zustand und wählen Sie den dazu passenden Aufkleber aus.



Lösen Sie vorsichtig die gewählte Folie vom Trägerpapier. Versuchen Sie für eine optimale Haftung nur die nötigsten Stellen der Klebefläche zu berühren.



Richten Sie den Aufkleber parallel an der langen Seite aus und drücken ihn an der Kante leicht an.



Mit dem Rakel wird die Folie nun mit gleichmäßigem Druck angebracht.



Achten Sie beim Anbringen der Seitenelemente auf die korrekte Ausrichtung der Aussparungen für die Schraubenlöcher.



Die beiden Folien passen jeweils nur auf eine der Seiten!



Richten Sie den Aufkleber parallel zur Längsseite aus und orientieren sich dabei an den Schraubenlöchern. Kleben Sie zunächst nur ein schmales Stück auf und streichen dann mit dem Rakel den Rest mit sanftem, gleichmäßigem Druck fest. Wiederholen Sie dies anschließend auf der anderen Seite.



Platzieren Sie die letzte Folie mittig ausgerichtet zur kurzen Kante und verstreichen Sie die beiden Längs-Elemente vorsichtig an der Aussparung entlang.

**Tipp:** Falls Sie die Aufkleber nicht blasenfrei auftragen konnten, können Sie versuchen, die Blasen mit dem Rakel durch vorsichtiges Streichen vom Rand der Folie herauszudrücken.

Hier finden Sie die Anleitung auch als Video:

