

Montage an Türen mit Stangengriffen

Die Montageplatte so unter den Türwächter halten, dass der Türwächter die richtige Lage zum Stangengriff hat. Die Bohrungen der Montageplatte müssen auf dem Rahmen liegen.

Die Bohrungen anzeichnen und die 1. Platte am Rahmen mit 4 Schrauben befestigen. Zur besseren Stabilität der Platte die zusätzlichen Bohrungen (3 mm) mit 2 Kerbstiften auf dem Rahmen befestigen. Die 2. Platte über die erste legen, so dass die 4 Schrauben verdeckt sind.

Nun den Türwächter in den Bohrungen der Montageplatten befestigen.


Das Montageset besteht aus

- 2 Montageplatten (1. Platte zur Montage auf dem Rahmen + 2. Platte zur Montage des Türwächters)
- Schrauben zur Befestigung des Türwächters an der Montageplatte + 2 Kerbstifte.

Um einen sicheren Halt an der Tür zu gewährleisten, bitte **unbedingt alle vier Befestigungsschrauben und die Kerbstifte verbauen.**



Der optimale Auflagebereich liegt in der Mitte der vorderen Hälfte des Einschubteils am GfS EH-Türwächter.



Zeichnung 4

Montage mit Montageplatte 991 370



Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Auslöseweg des Stangengriffes bis zu ihrem Endanschlag gewährleistet ist. Das Türwächtersystem und Montagehilfen müssen nach Auslösung den Betätigungsweg des Stangengriffes komplett freigegeben haben.